

## NM2-K

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Equipaggiabile con sensori</b>               | sì            | sì            |
| <b>Diametro rivetto (Fe 37)</b>                 | 2 - 6         | 3 - 10        |
| <b>Forza di ribaditura a 6 bar (pneumatica)</b> | 6,0           | 12            |
| <b>Corsa del mandrino</b>                       | 5 - 50        | 5 - 50        |
| <b>Pressione di esercizio [bar]</b>             | 1 - 6         | 1 - 6         |
| <b>Potenza motore 230/400 V @ 50 Hz [kW]</b>    | 0,74          | 0,74          |
| <b>Volume cilindro [l]</b>                      | 0,7           | 1,45          |
| <b>Peso [kg]</b>                                | -             | -             |
| <b>Diametro punzone [mm]</b>                    | 10 / 14       | 10 / 14       |
| <b>Altezza di lavoro NK100 (L = 40 mm) [mm]</b> | -             | -             |
| <b>Altezza di lavoro NK222 (L = 40 mm) [mm]</b> | -             | -             |
| <b>Sbalzo [mm]</b>                              | -             | -             |
| <b>Area di bloccaggio [mm x mm]</b>             | -             | -             |
| <b>Centraggio / cava a T</b>                    | Ø 30 H7 / T12 | Ø 30 H7 / T12 |

