



Pulsanti di comando elettrici, cavi e connettori per moduli *modulog*



Impiego

Elementi di comando elettrici per l'azionamento di moduli elettrici *modulog*.

Vantaggi

- Comodo utilizzo
- Posizionamento flessibile in un punto favorevole sotto l'aspetto ergonomico
- Cavo a spirale
- Connettore avvitabile

Descrizione

La pulsantiera manuale è dotata di due pulsanti con i quali vengono comandate le funzioni "Salita" e "Discesa". Sul retro del corpo è presente un gancio per posizionare la pulsantiera manuale in un punto ergonomicamente favorevole. Il cavo a spirale è lungo circa 0,9 m e può essere esteso in lunghezza fino a 1,6 m.

Azionamento

Premere i tasti "Salita" e "Discesa" con il pollice nel funzionamento a impulsi. Rilasciando uno dei tasti il modulo collegato si ferma immediatamente.

Materiali


Corpo: Poliammide
Cavo collegamento: PUR

modulog

Pulsante manuale

con funzione salita e discesa

No. ordin. 3823-025



Combinabile con i moduli

- Moduli di rotazione secondo tabella M 1.201 e M 3.201
- Moduli di comando secondo tabella M 8.200
- Modulo di comando con alloggiamento batteria secondo tabella M 8.201



Dati tecnici

Dimensioni	56 x 130 x 23 mm
Classe di protezione	IP 66
Cavo collegamento	Cavo a spirale 1,6 m (lunghezza utile) con connettore

Installazione

La tensione di alimentazione ed il comando della pulsantiera manuale avvengono tramite un modulo di comando *modulog*. Dopo il collegamento del connettore al modulo di comando la pulsantiera manuale è pronta per l'utilizzo.



Impiego

Gli elementi di comando elettrici per l'azionamento di moduli elettrici *modulog* con funzione Memory.

Descrizione

La pulsantiera manuale con funzione Memory dispone di due tasti "Salita" e "Discesa" per spostare i moduli di sollevamento e di 5 tasti programmabili per la funzione Memory. Per salvare una posizione, il modulo di sollevamento viene portato nella posizione desiderata ed è azionato il tasto "M" in contemporanea con uno dei tasti di posizione "1-5" oppure il tasto "M" ed uno dei cinque tasti di posizione. In seguito si possono riavviare tramite i tasti di posizione le posizioni salvate "1-5". Le posizioni salvate vengono mantenute fino a quando sono sovrascritte da una nuova procedura di salvataggio.

Azionamento

Premere i tasti "Salita" e "Discesa" oppure "1-5" con il pollice nel funzionamento a impulsi.

Materiali


Corpo: Poliammide
Cavo di collegamento: PUR

modulog

Pulsante manuale

con funzione Memory

No. ordin. 3823-160



Combinabile con i moduli

- Moduli di comando secondo tabella M 8.200
- Modulo di comando con alloggiamento batteria secondo tabella M 8.201



Dati tecnici

Dimensioni	56 x 130 x 23 mm
Classe di protezione	IP 66
Cavo collegamento	Cavo a spirale 1,9 m (lunghezza utile) con connettore

Installazione

La tensione di alimentazione e il comando della pulsantiera manuale avvengono tramite un modulo di comando *modulog*. Dopo il collegamento del connettore al modulo di comando la pulsantiera manuale è pronta per l'utilizzo.

Pulsante a pedale, cavi e connettori per i moduli *modulog*



Descrizione

La pulsantiera a pedale è dotata di due pulsanti a impulso per le funzioni "Salita" e "Discesa".
La parte sottostante è antiscivolo, per garantire anche nell'impiego industriale una posizione stabile.

Azionamento

Premere i tasti "Salita" e "Discesa" con il piede nel funzionamento a impulsi.
Rilasciando uno dei tasti il modulo collegato si ferma immediatamente.

Materiali

Corpo: Poliammide
Cavo collegamento: PUR

Impiego

Elementi di comando elettrici per l'azionamento di moduli di sollevamento elettrici *modulog*.

Accessori

Cavo di rete

Tipo di cavo	piatto con spina
Tensione nominale	230 V c.a.
Lunghezza	3 m
Materiale dell'isolamento	PUR
No. Ordin.	3823-040

Connettore

	No. Ordin.
Presse del cavo per raccordi di comando personalizzati	3141-868
Presse del cavo per tensione di alimentazione personalizzata	3141-871
Connettore del dispositivo per il collegamento di Attuatori ROEMHELD al comando dell'utilizzatore	3823-048

Cavo di prolunga

Tipo di cavo	piatto	piatto	piatto
Tensione nominale	24 V c.c.	24 V c.c.	24 V c.c.
Lunghezza	5 m	8 m	10 m
Materiale dell'isolamento	PVC	PVC	PVC
No. Ordin.	3823-175L050	3823-175L080	3823-175L100


Per il collegamento del modulo di sollevamento al controllo e degli elementi di comando al controllo.

modulog

Pulsante a pedale

con funzione Salita e Discesa

No. ordin. 3823-038



Combinabile con i moduli

- Moduli di rotazione secondo tabella M 1.201 e M 3.201
- Moduli di comando secondo tabella M 8.200
- Modulo di comando con alloggiamento batteria secondo tabella M 8.201




Dati tecnici

Dimensioni	109 x 209 x 38 mm
Classe di protezione	IP 65
Cavo di collegamento	3 m, piatto con connettore

Installazione

La tensione di alimentazione ed il comando del tasto a pedale avvengono tramite un modulo di comando *modulog*.

Dopo il collegamento del connettore al modulo di comando il tasto a pedale è pronto per l'utilizzo.



Connettore del dispositivo 3823-048

