



M – Tecnica della manipolazione

Modulo di rotazione - asse orizzontale

- M 1.101** Modulo di rotazione - asse orizzontale **DMH 200** – Carico max. 2.000 N – azionamento manuale
M 1.201 Modulo di rotazione - asse orizzontale **DMH 200** – Carico max. 2.000 N – azionamento elettrico

Modulo di ribaltamento

- RHI-M012** Modulo di ribaltamento **KME 100** – Carico max. 1.000 N – azionamento elettrico
M 2.101 Modulo di ribaltamento **KMB 100** – Carico max. 1.000 N – con bilanciamento del carico – azionamento elettrico

Modulo di rotazione - asse verticale

- M 3.101** Modulo di rotazione - asse verticale **DMV 600** – Carico max. 6.000 N – azionamento manuale
M 3.201 Modulo di rotazione - asse verticale **DMVe 600** – Carico max. 6.000 N – azionamento elettrico

Modulo di sollevamento

- M 4.101** Modulo di sollevamento **Basic** – max. forza di sollevamento 1.000 N – Corsa da 200 a 600 mm – Versione manuale - idraulica
M 4.202 Modulo di sollevamento **telescopio Shop-Floor**
max. forza di sollevamento 1.000 e 2.000 N – Corsa da 300 a 1.000 mm – Versione manuale - idraulica ed elettro-meccanica
M 4.203 Modulo di sollevamento **Range** – max. forza di sollevamento 2.000 N – Corsa da 400 a 940 mm – Versione telescopica elettro-meccanica
M 4.301 Modulo di sollevamento **Shop-Floor**
max. forza di sollevamento 1.000 e 6.000 N – Corsa da 200 a 600 mm – Versione manuale - idraulica ed elettro-meccanica
M 4.401 Modulo di sollevamento **Strong**
max. forza di sollevamento 6.000 N – Corsa da 200 a 400 mm – Versione manuale - idraulica ed elettro-meccanica
M 4.402 Modulo di sollevamento **Solid**
max. forza di sollevamento 4.000 e 6.000 N – Corsa da 200 a 400 mm – Versione manuale - idraulica
M 4.501 Modulo di sollevamento **Twin-Strong** – max. forza di sollevamento 6.000 N – Corsa da 200 a 400 mm – Versione manuale - idraulica ed elettro-meccanica

Modulo posizionabile su carrello

- M 5.101** Modulo posizionabile su carrello **WMS** – Carico max. da 2.000 a 6.000 N

Modulo posizionabile su pavimento

- M 6.101** Modulo posizionabile su pavimento **FMS** – Carico max. 6.000 N, con una *interfaccia* Modulog
M 6.201 Modulo posizionabile su pavimento **FMS** – Carico max. 8.000 N, con due *interfacce* Modulog

Accessori

- RHI-M014** Banco da lavoro 2000 x 800 mm – con azionamento elettrico per regolazione dell'altezza tramite pulsante manuale
M 8.100 Piastra di base – per *moduli di sollevamento* Modulog
M 8.110 Piastra di adattamento – per *interfacce* Modulog
M 8.120 Piastra di collegamento – per *moduli di rotazione* Modulog
M 8.130 Piani tavola con una *interfaccia* Modulog – con e senza impugnatura
M 8.131 Piani tavola con due *interfacce* Modulog – senza impugnatura
M 8.200 Unità di alimentazione, pulsante manuale ed a pedale, **pulsantiera di comando, cavo di rete, cavo di prolunga** – per *moduli* Modulog
M 8.300 Modulo di bloccaggio - **Meccanico** – Staffe di bloccaggio o staffe rotanti con piastra di bloccaggio universale – max. forza di bloccaggio 6 e 10 kN
M 8.301 Modulo di bloccaggio - **idraulico** – Elementi di bloccaggio con piastra di bloccaggio universale e pompa a vite – max. forza di bloccaggio 2,5 kN

M – Tavoli di montaggio

- M 9.101** Tavola di montaggio – Funzioni: Sollevamento, orientamento e rotazione pezzi con pesi fino a 250/500/1.000 kg

P – Tecnica di pressatura

- RHI-P005** Attrezzatura di pressatura **ECO** in versione a **portale** – azionamento idraulico – max. forza di pressatura da 40 a 100 kN
RHI-P006 Attrezzatura di pressatura **ECO** in versione con **struttura a C** – azionamento idraulico – max. forza di pressatura da 40 a 100 kN
P 1.100 Attrezzatura di pressatura in versione a **portale** – azionamento idraulico – max. forza di pressatura da 40 a 100 kN
P 1.101 Attrezzatura di pressatura in versione a **portale** – azionamento idraulico – max. forza di pressatura da 7 a 25 kN
P 1.200 Attrezzatura di pressatura in versione con **struttura a C** – azionamento idraulico – max. forza di pressatura da 40 a 100 kN
P 1.201 Attrezzatura di pressatura in versione con **struttura a C** – azionamento idraulico – max. forza di pressatura da 7 a 25 kN
P 1.220 Attrezzatura di pressatura in versione con **struttura a C in versione compatta e da tavola** – azionamento idraulico – max. forza di pressatura da 40 a 100 kN